

Y09-510T XPro

激光尘埃粒子计数器



三流量:

28.3L/min

50L/min

100L/min

满足GB/T 25915.1-2021、ISO 14644-1:2015等国家标准及药品GMP规范

技术参数



尺寸	278x235x215mm ³
质量	7.5kg（含三节电池）
显示	10.1英寸电容式触摸屏（IP65级）
语言	中文、英文
供电电源	DC21V(可充式内置锂离子电池)
粒径通道	0.5um, 1.0um, 2.0um, 3.0um, 5.0um, 10.0um
采样周期	1秒—999999秒之间任选
采样流量	28.3L/min±5%, 50L/min±5%, 100L/min±5%
允许最大采样浓度	35000颗/L（尘埃颗粒粒径不小于0.5μm）， 采样空气中不得含有酸碱等腐蚀性气体
零计数	5分钟内1颗或少于1颗，95%置信区间
报警	屏幕、声音（流量、通讯、阈值、电量、内部温度、电池温度、自检）
排气	内置HEPA滤器（>99.997%@0.3um）、H13级别玻纤滤芯（>99.95%@0.3um）
数据存储	至少储存1000000组普通测试数据、10000组统计模式的运行数据
数据安全	四级权限管理，可自定义权限
电池安全	CE-EMC、FCC、UKCA、UL、UN、PSE、KC、CCC、BSMI、CB、GBT28164-2011
报告	报告符合ISO/EUGMP/CHINESEGMP规范
光源寿命	半导体激光光源，寿命大于30000小时
自净时间	≤10min
接口	USB、以太网口、蓝牙、串口（RS232、RS485）、Wifi、PHA、 可选相对湿度和温度传感器探头 PN 2088928 的专有 DIN 端口
电池	14.4V，6600mAh，三节100L续航9H，50L续航15H，28.3L续航超过18H
房间/位点	不限制
房间名称	长度不限制（中文、字母、数字、特殊字符）
校验频率	推荐一年一次
外壳材质	316L不锈钢
打印机	内嵌式打印机，可选热敏、针式打印类型，可外置蓝牙打印
使用环境	温度:32-104°F (0 - 40°C)、湿度:5-95%（无冷凝）
质保	产品激活之日起1年

联系我们

地 址：江苏省苏州工业园区唯新路2号
电 话：0512-68246607 / 68241657
传 真：0512-68241387
邮 箱：sj@sj-auto.cn
邮 编：215122

授权代理